



180°

## Tubo LED con sensor radar. Apagado al 20% · Compatible con reactancia magnética

REFERENCIA	DESCRIPCIÓN PRODUCTO	W	COLOR	LONGITUD	lm	PVP
TLSR10W/865	Tubo LED Rotatorio con sensor radar (AP)	10W/2,5W	6500K	600mm Ø32	950	29,90 €
TLSR10W/840	Tubo LED Rotatorio con sensor radar (AP)	10W/2,5W	4000K	600mm Ø32	912	29,90 €
TLSR18W/865	Tubo LED Rotatorio con sensor radar (AP)	18W/3W	6500K	1200mm Ø32	1710	35,24 €
TLSR18W/840	Tubo LED Rotatorio con sensor radar (AP)	18W/3W	4000K	1200mm Ø32	1642	35,24 €
TLSR22W/865	Tubo LED Rotatorio con sensor radar (AP)	22W/3,5W	6500K	1500mm Ø32	2090	42,70 €
TLSR22W/840	Tubo LED Rotatorio con sensor radar (AP)	22W/3,5W	4000K	1500mm Ø32	2006	42,70 €

Tensión: 85-265V. (50-60Hz) PF > 0,90.

Temperatura zona de trabajo: de -30° a 55°C.

Vida media: > 30.000 horas.

Luz de seguridad: tras 1 minuto aprox. sin detectar presencia, se mantiene encendido al 20% con un consumo entre 2,5 y 3,5W.

**Apto para pantalla estanca.**

Sensibilidad: 8m alcance máx.

Cajas de 25 unidades

RAEE 0,20€ Unidad

GARANTÍA: 2 AÑOS



180°

## Tubo LED con sensor radar. Apagado completo · Compatible con reactancia magnética

REFERENCIA	DESCRIPCIÓN PRODUCTO	W	COLOR	LONGITUD	lm	PVP
TLSRC10W/865	Tubo LED Rotatorio con sensor radar (AC)	10W	6500K	600mm Ø32	950	29,90 €
TLSRC10W/840	Tubo LED Rotatorio con sensor radar (AC)	10W	4000K	600mm Ø32	912	29,90 €
TLSRC18W/865	Tubo LED Rotatorio con sensor radar (AC)	18W	6500K	1200mm Ø32	1710	35,24 €
TLSRC18W/840	Tubo LED Rotatorio con sensor radar (AC)	18W	4000K	1200mm Ø32	1642	35,24 €
TLSRC22W/865	Tubo LED Rotatorio con sensor radar (AC)	22W	6500K	1500mm Ø32	2090	42,70 €
TLSRC22W/840	Tubo LED Rotatorio con sensor radar (AC)	22W	4000K	1500mm Ø32	2006	42,70 €

Tensión: 85-265V. (50-60Hz) PF > 0,90.

Temperatura zona de trabajo: de -30° a 55°C.

Vida media: > 30.000 horas.

Tras 1 minuto aprox. sin detectar presencia, se apaga completamente. encendido al 20% con un consumo entre 2,5 y 3,5W.

**Apto para pantalla estanca.**

Sensibilidad: 8m alcance máx.

Cajas de 25 unidades

RAEE 0,20€ Unidad

GARANTÍA: 2 AÑOS



180°

## Tubo LED Rotatorio con sensor · Compatible con reactancia magnética

LED  
EPISTAR

REFERENCIA	DESCRIPCIÓN PRODUCTO	W	COLOR	LONGITUD	lm	PVP
TLS10W/865	Tubo LED Rotatorio con sensor T8	10W/2W	6500K	600mm Ø28	1000	31,90 €
TLS10W/840	Tubo LED Rotatorio con sensor T8	10W/2W	4000K	600mm Ø28	960	31,90 €
TLS14W/865	Tubo LED Rotatorio con sensor T8	14W/2,2W	6500K	900mm Ø28	1400	37,90 €
TLS14W/840	Tubo LED Rotatorio con sensor T8	14W/2,2W	4000K	900mm Ø28	1344	37,90 €
TLS18W/865	Tubo LED Rotatorio con sensor T8	18W/2,4W	6500K	1200mm Ø28	1800	42,80 €
TLS18W/840	Tubo LED Rotatorio con sensor T8	18W/2,4W	4000K	1200mm Ø28	1728	42,80 €
TLS22W/865	Tubo LED Rotatorio con sensor T8	22W/2,6W	6500K	1500mm Ø28	2200	51,50 €
TLS22W/840	Tubo LED Rotatorio con sensor T8	22W/2,6W	4000K	1500mm Ø28	2112	51,50 €

Tensión: 85-265V. (50-60Hz) PF > 0,95.

Temperatura zona de trabajo: de -30° a 55°C.

Vida media: > 35.000 horas.

Luz de seguridad: tras 1 minuto aprox. sin detectar presencia, se mantiene encendido al 20% con un consumo entre 2 y 2,6 W.

**No apto para pantalla estanca.**

Sensibilidad: 7m alcance máx.

Cajas de 25 unidades

RAEE 0,20€ Unidad

GARANTÍA: 3 AÑOS

