



## MT 130

Guante de piel con dorso en material antiblocante de fibras sintéticas.

CE  
Cat. II

EN 388  
2 1 2 1

EN 381-7  
Clase 1

Velocidad de la cadena	
Clase 0	16 m/s
Clase 1	20 m/s
Clase 2	24 m/s
Clase 3	28 m/s



### USOS

- Manipulación en trabajos con sierras de cadena.



### rasgos

- Guante fabricado con piel vacuno hidrofugada.
- Piel serraje en dorso con refuerzo de material anti-corte 12 capas en mano izquierda.
- Tejido interno anti-corte compuesto con Kevlar® de 200 gr/m<sup>2</sup>.
- Certificado en clase 1.
- Puño elástico de ajuste.
- MT 133: Variante del MT 130 con manguito. Bajo consulta.

código	acabado	color	largo	talla	embalaje
MT 130	Puño elástico	Verde	29 cm 30 cm 31 cm 32 cm	8 9 10 11	Unitario

\* Bajo pedido se puede fabricar la mano derecha con protección anticadena.

## MT 140

Guante de piel con dorso en material antiblocante de Dyneema® y fibras sintéticas.



CE  
Cat. II

EN 388  
3 1 4 2

EN 381-7  
Clase 2

Velocidad de la cadena	
Clase 0	16 m/s
Clase 1	20 m/s
Clase 2	24 m/s
Clase 3	28 m/s



### USOS

- Manipulación en trabajos con sierras de cadena.



MT 140



MT 140  
versión manguito

### rasgos

- Fabricado con piel vacuno hidrofugada.
- Piel serraje en dorso con refuerzo de fibra Dyneema® 14 capas sólo en mano izquierda (Mano derecha consultar).
- Certificado en clase 2.
- Variante con manguito bajo consulta.

código	acabado	color	largo	talla	embalaje
MT 140	Puño elástico	Verde	29 cm	M/8	Unitario
	Manguito		30 cm	L/9	
			31 cm	XL/10	
			32 cm	XXL/11	

\* Bajo pedido se puede fabricar la mano derecha con protección anticadena.